

TRI-PROOF SLIM-A 140 LM/W


Pakabinamas, IP65 apsaugos klasės, aukštoms patalpoms skirtas, intensyvaus >140lm/W šviesos srauto šviestuvai. Plačiai naudojamas maisto pramonėje, sandeliavime, prekybos salėse. Rekomenduojama montuoti H = 4-12m aukščio patalpose. Šviestuvai atsparūs dulkešms, drėgmei, vandeniui, korozijai bei smūgiams (IP65 ir IK10 klasės).




Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥140 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Apšvietos kampas	130°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	EPISTAR
LED šviestukų tipas	2835	Naudojama įtampa	110-240V AC
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥30000 h	Korpusas	Aliuminis
Sertifikatai	ROHS; CE; TUV	Garantija	5 metai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TP-0620N3-DK	20W	2800 lm	602x78x44
TP-0930N3-DK	30W	4200 lm	890x78x44
TP-1240N3-DK	40W	5600 lm	1195x78x44
TP-1560N3-DK	60W	8400 lm	1482x78x44



Suspension – The height of the lamp can be adjustable by the suspension kits.



Surface Mounted – Using the brackets which is provided.