

MAGNETINIS LINIJINIS G

Magnetinių bėgelių sistemai pritaikytas linijinis šviestuvas su gimbalu. Lengvas aliuminio lydinio korpusas, Epistar SMD2835 LED šviestukai. Aliuminio reflektorius, puikus aušinimas ir daugiau nei 40 tūkstančių valandų tarnavimo laikas. Puikiai tinka parduotuvėms, pastatų vestibuliams, namams ar viešbučiams, viešoms ar privačioms erdvėms. Pritaikomas baltos ir juodos spalvos aliuminio korpusas.




Bendrieji parametrai


Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W	Apsaugos klasė	IP20
Apšvietos kampas	90°	Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	EPISTAR
LED šviestukų tipas	2835	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥40000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C	Įtampa po maitinimo šaltinio	24V DC
Korpusas	Aliuminis	Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
	10W	905 lm	323x34,8x181
MGL-2X20NBYG	20W	1595 lm	641x34,8x181


Pirmiau instaliuokite magnetinę bėgelių sistemą. Tada įtaisykite juostinį LED šviestuvą, kaip parodyta paveikslėlyje



Picture one



Picture two



Picture three