

## MAGNETINIS AKCENTINIS ŠVIESTUVAS

Magnetinių bėgelių sistemai pritaikytas linijinis šviestuvas su gimbalu. Lengvas aliuminio lydinio korpusas, Epistar SMD2835 LED šviestukai. Aliuminio reflektorius, puikus aušinimas ir daugiau nei 40 tūkstančių valandų tarnavimo laikas. Puikiai tinka parduotuvėms, pastatų vestibuliams, namams ar viešbučiams, viešoms ar privačioms erdvėms. Pritaikomas baltos ir juodos spalvos aliuminio korpusas.




### Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W	Apsaugos klasė	IP20
Apšvietos kampas	10°; 20°; 25°; 40°	Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90	LED šviestukų gamintojas	CITIZEN
LED šviestukų tipas	COB	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥40000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C	Įtampa po maitinimo šaltinio	24V DC
Korpusas	Aliuminis	Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai		


Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
MS-15NBXDY	15W	1147 lm	170x159x13 ø55
MS-15NBXDY	15W	1147 lm	174x188x144 ø76
MS-15NAXDY	15W	1147 lm	148x197x34 ø112

### Panaudojimo Būdai

Pirmiau instaliuokite magnetinę bėgelių sistemą. Tada įtaisykite juostinį LED šviestuvą, kaip parodyta paveikslėlyje



Picture one



Picture two



Picture three