

LED PANELĖ BERĖMĖ APVALI

Berėmė panelė puikiai susilieja su paviršiumi. Papildomai naudojant aliuminį korpusą (kaip parodyta paveikslėlyje) panelę galima paversti virštinkiniu šviestuvu. Galingumai nuo 6W iki 30W. Galima rinktis apvalią arba kvadrato formą.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥70 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08	Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80
Naudojama įtampa	100-250V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Korpusas	Aliuminis; PC	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +65°C
Sertifikatai	CE; RoHS	Garantija	2 metai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
LPFR-06WX6-V	6W	422 lm	φ55	φ75x20
LPFR-08WX6-V	8W	568 lm	φ80	φ100x20
LPFR-11WX6-V	11W	855 lm	φ105	φ125x20
LPFR-15WX6-V	15W	1177 lm	φ135	φ155x20
LPFR-22WX6-V	22W	1749 lm	φ165	φ185x20
LPFR-30WX6-V	30W	2229 lm	φ195	φ215x20

Aliuminis korpusas apvalią LED panelę paverčiantis virštinkiniu šviestuvu



Įleidžiama berėmė panelė naudojant papildomą aliuminio rėmelį gali virsti virštinkiniu šviestuvu



Aliuminis korpusas kvadratinę LED panelę paverčiantis virštinkiniu šviestuvu

